

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

**PoE удлинитель 10/100/1000M
Gigabit Ethernet**

E-PoE/1G

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

EAC

1. Назначение и основные сведения об изделии

Удлинитель E-PoE/1G предназначен для увеличения расстояния передачи данных Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и питания по технологии PoE (до 22Вт) по кабелю витой пары на расстояние до 200м. До 500м при использовании каскадного подключения 4х удлинителей.

2. Основные технические данные

Модель	E-PoE/1G	
Количество портов	1 вход 1 выход	
Стандарты Ethernet	10/100/1000BaseT (Gigabit Ethernet)	
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с, полудуплекс, полный дуплекс	
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	
Метод подачи PoE (Входной порт с PoE)	A (1,2+ 3,6-) или B (4,5+ 7,8-)	
Метод подачи PoE (Выходной порт с PoE)	A (1,2+ 3,6-)	
Общее расстояние передачи данных+PoE (макс.)	до 200м (до 500м при использовании 4х удлинителей)	
Мощность PoE на выходе (макс.)	500м 4 удлинителя	до 4 Вт (устройства IEEE802.3af 1-го класса)
	400м 3 удлинителя	до 6 Вт (устройства IEEE802.3af 2-го класса)
	300м 2 удлинителя	до 12 Вт (устройства IEEE802.3af 0 или 3-го класса)
	200м 1 удлинитель	до 22 Вт (устройства IEEE802.3at)
Параметры электропитания	Питание от PoE, не требует внешнего источника питания	
Потребляемая мощность	1,2 Вт	
Тип монтажа	На стену	
Рабочая температура	-40...+75°C	
Размеры (ШxВxГ)	94x48x28	
Дополнительно	-	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:
<https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/udliniteli-ethernet-poe/e-poe-1g>

3. Комплект поставки

1. Удлинитель E-PoE/1G – 1шт.
2. Руководство по эксплуатации –1шт.
3. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование PoE удлинителя должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. PoE удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

PoE удлинитель не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

PoE удлинитель не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service