

АС/DC-преобразователи для монтажа на DIN-рейку

мощностью 45...960 Вт

Серия DR, DRP, DRT

Производитель Mean Well

Основные свойства:

Варианты входного напряжения:

85-264 В перем. тока или 120-370 В пост. тока (модели DR, DRP-240),

180-264 В перем. тока или 250-370 В пост. тока (модели DRP-480),

90-132 В или 180-264 В перем. тока (переключатель у модели DRP-480S),

340-550 В перем. тока, 3 фазы, 4 провода (модели DRT)

Комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева

Ограничение пускового тока, мягкий старт

Механическая подстройка U_{вых}: ± 10% (DR-45)

12 В (12-14), 24 В (24-28), 48 В (48-53)

Электрическая прочность изоляции: 3 кВ перем. тока

Диапазон рабочих температур: -10...+60 °С (в зависимости от модели)

Сертифицировано: UL, CUL, TUV, CB, CE

Варианты:

Модели DR-30, DR-60 имеют класс защиты II

Модели DRP имеют встроенный корректор коэффициента мощности

Модели DRT сертифицированы по EN61000-6-2

(промышленность)

Модель DRT-960 можно включать в параллель, имеется выход сигнала наличия/отсутствия входного напряжения



DR-30



DR-45



DR-75



DR-120

Наименование	P _{ввх} , Вт	U _{ввх} , В	I _{ввх} , А	Размеры, мм	Масса, кг
DR-30-5	30	5	3	78x93x56	0.27
DR-30-12	30	12	2	78x93x56	0.27
DR-30-15	30	15	2	78x93x56	0.27
DR-30-24	30	24	1.5	78x93x56	0.27
DR-4505	45	5	5	93x78x67	0.40
DR-4512	45	12	3.5	93x78x67	0.40
DR-4515	45	15	2.8	93x78x67	0.40
DR-4524	45	24	2	93x78x67	0.40
DR-60-5	60	5	6.5	78x93x56	0.30
DR-60-12	60	12	4.5	78x93x56	0.30
DR-60-15	60	15	4.0	78x93x56	0.30
DR-60-24	60	24	2.5	78x93x56	0.30
DR-75-12	75	12	6.3	55x125x100	0.55
DR-75-24	75	24	3.2	55x125x100	0.55
DR-75-48	75	48	1.6	55x125x100	0.55
DR-120-12	120	12	10	100x66x125	0.65
DR-120-24	120	24	5	100x66x125	0.65
DR-120-48	120	48	2.5	100x66x125	0.65

Наименование	P _{ввх} , Вт	U _{ввх} , В	I _{ввх} , А	Размеры, мм	Масса, кг
Модули с функцией коррекции мощности					
DRP-240-24	240	24	10	126x100x126	1.10
DRP-240-48	240	48	5	126x100x126	1.10
DRP-480-24	480	24	20	227x126x100	2.10
DRP-480-48	480	48	10	227x126x100	2.10
DRP-480S-24	480	24	20	227x126x100	2.10
DRP-480S-48	480	48	10	227x126x100	2.10

Наименование	P _{ввх} , Вт	U _{ввх} , В	I _{ввх} , А	Размеры, мм	Масса, кг
Модули с трехфазным входом					
DRT-240-24	240	24	10	126x126x100	1.10
DRT-240-48	240	48	5	126x126x100	1.10
DRT-480-24	480	24	20	227x126x100	2.20
DRT-480-48	480	48	10	227x126x100	2.20
DRT-960-24	960	24	40	275x126x100	3.30
DRT-960-48	960	48	20	275x126x100	3.30